

Boletín técnico de instrucciones

1/2

Características: El Cristalizador de acabado AK 2 AKEMI® (producto de color rosado) es un producto especial líquido, listo para el uso, en base a compuestos de calidad de fluorsilicato con aditivos efectivos adicionales. El producto cuenta con las características siguientes:

- pulido de mármol, piedra caliza, terrazo, sin dejar capa
- saca un brillo excelente
- aumenta la resistencia al resbalamiento
- mejora la superficie de la piedra
- reduce la adhesión de suciedad, y con ello la necesidad del cuidado
- intensifica el color y la estructura
- ideal para reavivar el pulido de suelos ya cristalizados
- aplicación muy fácil
- carga mínima, en la aplicación, de ruido, suciedad y polvo

Campo de aplicación: El cristalizador de acabado AK2 AKEMI® sirve para la mejora de superficies y para mejorar el aspecto de suelos nuevos y antiguos de piedra caliza (p. ej. mármol, travertino) y ladrillo de hormigón granulado aglomerado con cemento (p. ej. terrazo), tratados previamente con el cristalizador básico AK 1 de AKEMI®.

Modo de empleo:

1. Agítase antes de aplicar.
2. La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos.
3. Se recomienda el tratamiento previo con AKEMI® Cristalizador básico AK 1.
4. Temperatura óptima de aplicación 15 - 25° C; evitar la irradiación solar directa y la calefacción de suelo.
5. Aplicar por zonas, en superficies pequeñas de 2 - 3 m².
6. Aplicar aprox. 10 - 20 ml/m² de cristalizador de acabado AK 2 AKEMI® con un difusor manual, uniformemente, y pulir inmediatamente después con una pulidora pesada lenta, de un solo disco, y cojín de estopa de acero, cruzando las pasadas, más allá del tiempo de secado, hasta lograr el brillo deseado; en su caso, repetir una o dos veces.
7. Una vez acabado, limpiar el revestimiento del suelo, barriéndolo o pasando una aspiradora.
8. Es posible pisar la superficie enseguida después del tratamiento.
9. Para la limpieza y el cuidado normales utilizar el Conservación AKEMI®.

Consejos especiales:

- Cubrir las superficies que no se van a tratar y los objetos (p. ej. muebles).
- Puede afectar a metales produciendo cambios en el color.
- Para evitar manchas de herrumbre, emplear cojines de acero inoxidable.
- En pausas de trabajo, asegurar que no haya contacto entre el cojín de acero y el suelo.
- Cambiar los cojines, según se van ensuciando.
- Emplear cojines separados para cada tipo de cristalizador.
- Evitar el contacto del producto con plantas; si hubiera contacto, lavar con agua enseguida. Ni las soluciones concentradas, ni las diluidas, deben penetrar en zonas plantadas.
- Muy buena durabilidad en superficies de mucho esfuerzo (sector hotelero) de 3 a 4 meses. Se recomienda recristalizar cada seis meses, lo más tarde.

Datos técnicos:

Consumo:	10-20 ml/m ²
Color:	color rosado
Densidad:	aprox. 1,08 g/cm ³
Índice pH:	aprox. 2
Almacenamiento:	aprox. 1 año, en envase original bien cerrado, en lugar fresco protegido contra heladas.

Consejos de seguridad: Ver ficha de seguridad comunitaria.

Observaciones:

Los datos superiores se publican conforme al estado más actual de desarrollo y tecnología de aplicaciones de nuestra empresa. Dado que la aplicación y el empleo del producto quedan fuera de alcance del control por nosotros, no se puede deducir del contenido de esta hoja informativa responsabilidad alguna del fabricante.