

AKEMI®



TRANSFORMER

# AKEMI® TRANSFORMER

## Ultra fast colour intensification on natural stone and Engineered Stone Intensificación de color muy rápida sobre piedra natural y Engineered Stone Ravvivatore di colore super-rapido su pietra naturale Engineered stone

### Field of Application:

- for a fast colour intensification and refreshment
- especially suited to adjust the colour of treated (light) edges and dripping surfaces to that of glazed (dark) surfaces of countertops
- for natural stone, terrazzo, concrete ashlar and Engineered Stone (quartz-based surfaces)
- for brushed, glazed, fine ground and polished stone surfaces

### Properties:

- higher spreading rate than other colour intensifiers: 30 – 50 m<sup>2</sup>/l on polished surfaces
- strong and durable colour deepening effect

### Attention:

It is generally recommended to prepare a sample area! Observation of Technical Instruction Sheet is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

### Campo de aplicación:

- para la intensificar rápidamente y refrescar el color
- especialmente apto para adaptar el color de los bordes (claros) trabajados y las superficies para escurrir resinadas (oscuras) en las mesas de trabajo
- para piedra natural, terrazo, bloques de hormigón y Engineered Stone (cuarzo compuesto)
- para superficies cepilladas, satinadas, finamente rectificadas y pulidas

### Características:

- rendimiento más alto que los otros intensificadores de color: 30 – 50 m<sup>2</sup>/l sobre superficies pulidas
- efecto de intensificación fuerte y duradero

### Atención:

Preparare por principio una superficie de prueba! Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

### Campo di applicazione:

- per ravvivare e rinnovare il colore velocemente
- particolarmente indicato per armonizzare il colore di bordi lavorati (chiari) e gocciolatoi su superfici resinare (scure) di piani di lavoro.
- per pietra naturale, Terrazzo, conci in calcestruzzo ed Engineered stone (composto al quarzo)
- per superfici in pietra spazzolate, satinare, levigate e lucidate

### Caratteristiche:

- resa elevata rispetto ad altri ravvivatori di colore: 30 – 50 m<sup>2</sup>/l per superfici lucidate
- effetto scurente intenso, duraturo

### Attenzione:

Preparare sempre una superficie come campione! Osservare sempre le avvertenze contenute nella scheda tecnica ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

Size	Sales unit	Art.-No.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Tamaño	Unidad de venta	No. de ref.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Confezione	UI	Art.-N.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Properties Perfil de cualidades Profilo caratteristiche	TRANSFORMER	Darkener SUPER Intensificador de color SUPER Ravvivatore di colore SUPER	Colour Intensifier Intensificador de color Ravvivatore di colore	Colour Intensifier W Intensificador de color W Ravvivatore di colore W
Entry of strong colour intensification * Inicio de la intensificación de color fuerte * Utilizzare il ravvivatore di colore intensivo *	5 – 10 min	2 – 4 h	3 – 6 h	3 – 6 h
For Engineered Stone Para Engineered Stone Per Engineered stone	■	◇	○	★
For black stones / Para piedras negras / Per pietre nere (e.g. Nero Assoluto, Impala Black, Galaxy)	■	■	◇	◇
For coloured stones / Para piedras de color / Per pietre colorate (e.g. Multi Color Red, Santa Cecilia, Venetian Gold, Uba Tuba)	■	■	◇	◇
For concrete ashlar and terrazzo Para bloques de hormigón y terrazo Per conci in calcestruzzo e Terrazzo	■	■	○	○
On polished, glazed, fine ground surfaces Sobre fondos pulidos, satinados, finamente rectificados Su superfici lucidate, satinare, levigate	■	■	○	●
On rough, coarsely ground surfaces Sobre fondos rugosos, gruesamente rectificados Su superfici rugose, levigate grossolanamente	◇	◇	■	■
Spreading rate per liter * Rendimiento por litro * Resa al litro *	30 – 50 m <sup>2</sup> **	20 – 40 m <sup>2</sup> **	10 – 20 m <sup>2</sup>	5 – 15 m <sup>2</sup>
Protection against water and dirt (full efficiency) Protección contra agua y suciedad (eficacia total) Protezione dall'acqua e dallo sporco (efficacia totale)	~ 7 days	~ 7 days	~ 5 – 7 days	~ 14 days
Weather resistance Resistencia a la intemperie Resistenza alle intemperie	■	■	■	■
Odour during treatment Olor durante el tratamiento Odore durante la lavorazione	○	●	●	★
Capacity to breathe Capacidad de respiración Traspirante	■	■	■	■
Application on humid surfaces Aplicación sobre fondos húmedos Applicazione su superfici umide	★	★	★	◇

\*) depending on the absorptivity of the stone  
depende de la capacidad de absorción de la piedra  
in funzione del potere assorbente della pietra

\*\*) polished surface  
Superficie pulida  
Superficie lucidata

■ very good  
muy bueno  
molto buono

◇ good  
bueno  
buono

○ low  
poco  
basso

● very low  
muy poco  
molto basso

★ none  
ninguno  
nessuno

Advantages are accentuated in grey colour. / Las ventajas de los productos están realizadas con el color gris. / I vantaggi dei prodotti sono evidenziati in grigio.