

READY-TO-USE



Glättmittel Universal

gebrauchsfertig - ready-to-use

AKEMI®
Glättmittel Universal
-gebrauchsfertig-
Produit de lissage
-prêt à l'emploi-
Universeel gladstrijkmiddel
-gebruiksklaar-



- zum Glätten und Abblenden von AKEMI Dichtstoffen
- auch für Naturstein geeignet
- pour lisser et polir des produits d'anchants AKEMI
- approprié également pour la pierre naturelle
- voor het afblenden van AKEMI dichtstof
- ook geschikt voor natuursteen

AKEMI®
Glättmittel Universal
-gebrauchsfertig-
Produit de lissage
-prêt à l'emploi-
Universeel gladstrijkmiddel
-gebruiksklaar-



- zum Glätten und Abblenden von AKEMI Dichtstoffen
- auch für Naturstein geeignet
- pour lisser et polir des produits d'anchants AKEMI
- approprié également pour la pierre naturelle
- voor het afblenden van AKEMI dichtstof
- ook geschikt voor natuursteen

Glättmittel Universal

- gebrauchsfertig, zur sofortigen Verwendung, ideal auf Baustellen ohne Wasseranschluss

Produit de lissage Universel

- prêt à l'emploi, application immédiate, convient parfaitement aux chantiers sans raccord d'eau

Universeel gladstrijkmiddel

- gebruiksklaar, voor directe aanwending, ideaal op bouwplaatsen zonder wateraansluiting

Einsatzgebiet:

AKEMI Glättmittel Universal gebrauchsfertig wird zum Glätten und Abziehen der Oberfläche von allen Arten von Dichtstoffen verwendet (Silicon, Acryl, MS Hybrid und PU). Das gebrauchsfertige Produkt eignet sich sowohl für Baustellen ohne Wasseranschluss als auch für private Endanwender.

Domaine d'application:

Le Produit de lissage Universel AKEMI prêt à l'emploi est utilisé afin de lisser et de replanir la surface de tous types de mastics d'étanchéité (silicone, matières acryliques, SG hybride et PU). Ce produit prêt à l'emploi convient tout autant pour les chantiers sans raccord d'eau que pour l'utilisateur final privé.

Gebruik:

AKEMI universeel gladstrijkmiddel gebruiksklaar wordt gebruikt voor het gladstrijken en afstrijken van het oppervlak van alle soorten dichtstof (siliconen, acryl, MS Hybrid en PU). Het gebruiksklare product is zowel geschikt voor bouwplaatsen zonder wateraansluiting als voor private gebruikers.

Eigenschaften:

- für alle Dichtstoffe geeignet
- frei von Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
- erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- auch für Naturstein geeignet
- kein Auswaschen der Farbpigmente aus dem Dichtstoff

Caractéristiques:

- convient à tous les mastics d'étanchéité
- exempt d'acides, de lessives alcalines et de solvants
- garde le brillant de la surface du mastic d'étanchéité
- convient également à la pierre naturelle
- aucun lavage des pigments colorants du mastic d'étanchéité

Eigenschappen:

- voor alle dichtstoffen geschikt
- vrij van zuren, logen en oplosmiddelen
- behoudt de glans van de dichtstof
- ook geschikt voor natuursteen
- het kleurpigment van de dichtstof verbleekt niet

Lieferform:

Produkt	Gebinde	VE	Art.-Nr.
Glättmittel Universal gebrauchsfertig	0,5 l Flasche mit Sprühkopf	12	4 50 35
Glättmittel Universal gebrauchsfertig	5 l Kanister	2	4 50 36

Conditionnement:

Produit	Taille d. l'emball.	Unité de vent.	Réf.No.
Produit de lissage Universel prêt à l'emploi	0,5 l bouteille avec pulvérisateur	12	4 50 35
Produit de lissage Universel prêt à l'emploi	5 l bidon	2	4 50 36

Verpackung:

Product	Verpakking	VE	Art.-Nr.
Universeel gladstrijkmiddel gebruiksklaar	0,5 l spray met sproeikop	12	4 50 35
Universeel gladstrijkmiddel gebruiksklaar	5 l blik	2	4 50 36



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée (www.akemi.de).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.de).